



M5250WPA

M5250WPD



M5250M



M5650

M5650M



M5650WPA



M5650WPD



M5650WP

Receptáculo doble Entrada Recta

2-Polos, 3-Hilos puesta a tierra
15A 125V / 250V
Nema 5-15R
Nema 6-15R

Polarizado, Alambrado Lateral

CARACTERÍSTICAS

- Exclusivas guardas protectoras que aíslan las terminales de otras superficies conductoras adyacentes.
- Cuerpo y cubierta moldeada en nylon.
- Tornillos acero y las terminales de latón.
- Identificación de las terminales conforme a NOM-001-SEDE vigente.
- Chasis de acero galvanizado de 1,27mm (0.050") de espesor.
- Contactos de bronce de una sola pieza, triple contactación.
- Exclusivo pelacables patentado para calibres #12 y 14.

2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra

| Clasificación | | | | |
|---------------|------|-------|---------------------------|----------|
| A | V/AC | NEMA | Color | Código |
| 15 | 125 | 5-15R | Café | M5250 |
| | | | Marfil | M5250M |
| | | | Blanco | M5250B |
| | | | Con palanca y tapa, gris | M5250WP |
| | | | Con palanca y tapa, plata | M5250WPA |
| | | | Con palanca y tapa, oro | M5250WPD |
| 15 | 250 | 6-15R | Café | M5650 |
| | | | Marfil | M5650M |
| | | | Blanco | M5650B |
| | | | Con tapa, gris* | M5650WP |
| | | | Con tapa, aluminio* | M5650WPA |
| | | | Con tapa, oro* | M5650WPD |
| 20 | 125 | 5-20R | Café | M5350M |
| | 250 | 6-20R | Marfil | M5450M |

*Para otro color específico del receptáculo, consultar a tu representante de ventas CWD.

NEMA 5-15R



NEMA 6-15R



NEMA 5-20R



NEMA 6-20R

