

Interruptores-Seccionadores SIW

Corriente nominal In (A)	Referencias		
	Bipolar	Tripolar	Tetrapolar
40	SIW-40-2	SIW-40-3	SIW-40-4
63	SIW-63-2	SIW-63-3	SIW-63-4
80	SIW-80-2	SIW-80-3	SIW-80-4
100	SIW-100-2	SIW-100-3	SIW-100-4

DATOS TÉCNICOS		
Norma	IEC 60947-3	
Tensión nominal de operación Ue	400 Vca	
Tensión nominal de aislamiento Ui	660 Vca	
Frecuencia	50 / 60 Hz	
Corrientes nominales In	40 hasta 100A	
Número de pólos	2, 3 e 4P	
Temperatura ambiente	-5 hasta 40 °C	
Vida eléctrica	6000 maniobras	
Vida mecánica	20000 maniobras	
Grado de protección	IP 20	
Capacidad de conexión	SIW (40 hasta 63A)	1 hasta 25 mm ²
	SIW (80A, 100A)	10 hasta 35 mm ²
Posición de montaje	sin restricción	
Fijación	Riel DIN 35 mm	
Peso (kg)	Bipolar	0,165 (40 hasta 63A); 0,285 (80A, 100A)
	Tripolar	0,248 (40 hasta 63A); 0,428 (80A, 100A)
	Tetrapolar	0,330 (40 hasta 63A); 0,570 (80A, 100A)

ACCESORIOS			
Tipo	Configuración de los contactos	Aplicación	Referencias
Bloque de contactos auxiliares	1 REV	SIW (40A, 63A)	MDW - BC1
		SIW (80A, 100A)	MDW - BC2
Datos Técnicos - Bloques de Contactos Auxiliares			
Capacidad de conmutación de los contactos	AC-14	6A (230 Vca), 3A (400Vca)	
	DC-12	2A (60 Vcc), 1A (125Vcc)	
	DC-13	6A (24 Vcc), 2A (48Vcc)	
Peso (Kg)	0.04		