



## INLETS PIN & SLEEVE

16A | 20A | 30A | 32A | 60A | 63A | 100A | 125A |  
125V-600VAC

Dispositivos Industriales de uso rudo  
a prueba de agua.



### Especificaciones del Material

Parte del Componente	Inlet 20A	Inlet 30A	Inlet 60A	Inlet 100A
Carcasa y Brida	Nylon 6 & Mezcla PC/PET	Nylon 6 & Mezcla PC/PET	Mezcla Nylon/ABS	Mezcla Nylon/ABS
Carcasa de Contactos/ Aislamientos de soporte	Nylon Tipo 6	Nylon Tipo 6	Nylon Tipo 6	Nylon Tipo 6
Terminales	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel
Aro de bayoneta	Mezcla PC/PET	Mezcla PC/PET	Mezcla PC/PET	Mezcla PC/PET
Empaque de Bayoneta	Hule NBR	Hule NBR	Hule NBR	Hule NBR
Tornillos de Terminales	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel	Latón con baño de níquel
Tornillos de Ensamble	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable	Acero Inoxidable

### Información para hacer tu pedido

Polos/Hilos	Configuración	Voltaje	Inlet 20A	Inlet 30A	Inlet 60A	Inlet 100A
2P3H		125V	CD320B4W	CD330B4W	CD360B4W	CD3100B4W
		250V	CD320B6W	CD330B6W	CD360B6W	CD3100B6W
		480V	CD320B7W	CD330B7W	CD360B7W	CD3100B7W
3P4H		125/250V	CD420B12W	CD430B12W	CD460B12W	CD4100B12W
		3Ø250V	CD420B9W	CD430B9W	CD460B9W	CD4100B9W
		3Ø480V	CD420B7W	CD430B7W	CD460B7W	CD4100B7W
		3Ø600V	CD420B5W	CD430B5W	CD460B5W	CD4100B5W
4P5H		120/208V 3ØY	CD520B9W	CD530B9W	CD560B9W	CD5100B9W
		277/480V 3ØY	CD520B7W	CD530B7W	CD560B7W	CD5100B7W
		347/600V 3ØY	CD520B5W	CD530B5W	CD560B5W	CD5100B5W