

Clavija de hule Entrada Recta

2-Polos, 3-Hilos puesta a tierra
15A 125V: 15A 250V
Nema 5-15, 6-15

Clavija Grado especificación

CARACTERÍSTICAS

- Terminales de latón y tornillos de acero con acabado de latón.
- Cuerpo moldeado de compuestos de PVC que resiste 102°C de uso continuo.
- Alambrado posterior con cubierta de PVC que cumple con los requerimientos de la NMX-J-508- ANCE vigente

2 Polos, 3 Hilos puesta a tierra

Clasificación		NEMA	Color	Diámetro del cable	Código
A	V/AC				
15	125	5-15P	Negro	Máx.9,9 mm (.389")	M-5274
15	250	6-15P	Negro	Máx.9,9 mm (.389")	M5674



M-5274



M5674

Receptáculos dúplex Entrada Recta

2-Polos, 3-Hilos
15A 125V; 20A 125V
Nema 5-15, 5-20

Receptáculo Grado especificación

2 Polos, 3 Hilos

Clasificación		NEMA	Color	Código
A	V/AC			
15	125	5-15R	Marfil	BR15V-BOX
			Blanco	BR15W-BOX
20	125	5-20R	Marfil	BR20V-BOX
			Blanco	BR20W-BOX

BR=Tipo de alambrado lateral y posterior



BR20V-BOX



5-15P



6-15P



5-15R



5-20R