



# Línea: Cajas Light <sup>®</sup>



Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S.SP.088	opaca	07	80 x 80	IP 54
S.SX.088	opaca	ciega	80 x 80	IP 54

Presión cerrada




Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S.SV.111	opaca	08		
S.SX.111	opaca	ciega	102 x 102 x 55	IP 55
S.TV.111	transp.	08		
S.TX.111	transp.	ciega		

Tornillo articulado




Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S.SV.161	opaca	10		
S.SX.161	opaca	ciega	154 x 110 x 70	IP 55
S.TV.161	transp.	10		
S.TX.161	transp.	ciega		

Tornillo Articulado




Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección
S.EV.171	opaca	10		
S.EX.171	opaca	ciega	170 x 145 x 90	IP 55
S.TV.171	transp.	10		
S.TX.171	transp.	ciega		

Tornillo Articulado



Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección	A	B
S.EV.231	opaca	10	234 x 174 x 90	IP 55	95	25
S.EX.231	opaca	ciega	234 x 174 x 90	IP 55	95	25
S.TV.231	transp.	10	234 x 174 x 90	IP 55	95	25
S.TX.231	transp.	ciega	234 x 174 x 90	IP 55	95	25
S.EV.231/A	opaca	10	234 x 174 x 143	IP 55	152,5	82,5
S.EX.231/A	opaca	ciega	234 x 174 x 143	IP 55	152,5	82,5
S.TV.231/A	transp.	10	234 x 174 x 143	IP 55	152,5	82,5
S.TX.231/A	transp.	ciega	234 x 174 x 143	IP 55	152,5	82,5

Tornillo Articulado



Referencia	Tapa	Nº de Conos	Dimensiones Internas mm	Grado de Protección	A	B
S.EV.322	opaca	12	300 x 220 x 120	IP 55	125	50
S.EX.322	opaca	ciega	300 x 220 x 120	IP 55	125	50
S.TV.322	transp.	12	300 x 220 x 120	IP 55	125	50
S.TX.322	transp.	ciega	300 x 220 x 120	IP 55	125	50
S.EV.322/A	opaca	12	300 x 220 x 148	IP 55	155	80
S.EX.322/A	opaca	ciega	300 x 220 x 148	IP 55	155	80
S.TV.322/A	transp.	12	300 x 220 x 148	IP 55	155	80
S.TX.322/A	transp.	ciega	300 x 220 x 148	IP 55	155	80

Tapa Baja: con bisagra interna. Tapa Alta: tornillo articulado  
Agrega letra D para versión con bisagra externa